

Planet **Allgemeine Informationen, Wartung**

Die nachfolgenden Informationen über Absenkdichtungen und Zubehör sind zu beachten.
Die Nichtbeachtung entbindet uns von einer eventuellen Garantie oder Haftpflicht.

Allgemeine Hinweise und Ergänzungen für Einsatz, Bedienung und Pflege von Planet Absenkdichtungen

1. Anstrich oder Lackierung

Die Planet Absenkdichtung darf nicht überstrichen oder lackiert werden.



2. Wartung


Bei der Planet Absenkdichtung ist keine Wartung notwendig, sie ist auf Lebensdauer geschmiert.

3. Kontrolle


Die Planet Absenkdichtung ist auf Funktion und Beschädigung einmal im Jahr zu überprüfen.

4. Richtige Befestigung der Planet Absenkdichtungen, die von unten befestigt werden


Es ist wichtig, dass die breitere Türseite für die Befestigung gewählt wird. Wir empfehlen, die Nägel oder Schrauben nur einseitig auf der breiteren Seite zu befestigen. Die Planet Absenkdichtung darf nicht durchbohrt oder sonstwie bearbeitet werden, ausgenommen das ordentliche Kürzen gemäss unserer Montageanleitung. Die Bohrungen für Kant- und Treibriegelstangen werden werkseitig vorbereitet.




Richtig



Falsch



Falsch



Falsch

5. Wichtig:

Die Absenkdichtung darf durch das Befestigen nicht zusammengedrückt werden → Funktionsstörung oder Beschädigung der Absenkdichtung.

6. Fachgerechte Verwendung

Eine Planet Absenkdichtung im Sinne dieser Definition ist ein Bauelement, das für die Abdichtung von Türen, Schiebetüren, Faltwänden aller Art und Materialien gegen Schall, Rauch und Zugluft eingebaut wird.

Wir behalten uns vor, diese Informationen und Anleitungen jederzeit zu ergänzen oder zu ändern.