



** ... Aufgrund der 2-fachen Befestigung empfehlen wir eine Mindestwanddicke von 105mm.

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width
Werkstoff:		Maßstab
Rohmat.Nr.:		1:1
Behandlung:		Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK
		[]...Fertigungs-kontrollmaß
		()...Hilfsmaß
		Artikelnr.:
		Stklnr.:
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)		
Kst.		15000/15500
Nr.		Gez. 2004.06.07
Änderung		Name
Datum		Gager
Auftragsnr.:		Gepr.
Kunde:		Datum
Name		
Fertigung:		DOMOFERM
Anbot:		
Entwurf:		
Verwendung für:		
Benennung:		Zeichnungsnr.:
ON-Umfassungszarge Profil 101 Dübelmontage		D_UT4xx_101_D1
Universaltür gefälzt 40mm dick UT4xx		
Blatt:		Ersetzt durch:
Blattzahl:		Ersatz für: