



* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

** ... Wir empfehlen eine Mindestwanddicke von 90mm.

Werkstoff:		Maßstab 1:1	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungskontrollmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:				[]...Hilfsmaß	Stklnr.:
Behandlung:		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)			
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst. 15000/15500	DOMOFERM
Auftragsnr.:		Gez. 2006.10.09	Leopold	Gepr.	
Kunde:		Datum	Name	Zeichnungsnr.:	
Fertigung:	Benennung:			D_US4xx_106_D1	
Anbot:	ON-Umfassungszarge Profil 106 Dübelmontage				
Entwurf:	Türblatt stumpf 40mm dick US4xx				
Verwendung für:	Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für:	