



D_Doppelfalz_buendig_183_D.dwg

Feuerschutzzulassung
EI230 und Hinterfüllung
bitte unbedingt mit
Türblatthersteller
abklären!

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtebreite	clear opening width
Werkstoff:		Maßstab
Rohmat.Nr.:		1:1
Behandlung:		Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK
		()...Fertigungs- kontrollmaß
		()...Hilfsmaß
		Artikelnr.:
		Stklnr.:
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)		
Nr.	Änderung	Datum
Auftragsnr.:		Gez.
Kunde:		Datum
Fertigung:		Name
Anbot:		
Entwurf:		
Verwendung für:		Blatt:
		Blattzahl:
		Ersetzt durch:
		Ersetzt für:
Kst.:		200
Gez.:		2015.01.15
Gepr.:		HR
Doppelfalzzarge Profil 183 Dübelmontage Objekttür Doppelfalz buendig		DOMOFERM
		Zeichnungsnr.:
		D_Doppelfalz_buendig_183_D

70-100
Beschlag