



* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

Werkstoff:		Maßstab 1:1	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:				[]...Hilfsmaß	Stklnr.:
Behandlung:		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)			
Nr.		Kst.	15000/15500	DOMOFERM	
Änderung		Gez.	2003.11.03 Nedorost		
Datum		Gepr.		Zeichnungsnr.: D_UT4xx_42_M	
Name		Datum	Name		
Auftragsnr.:		Benennung:		Verwendung für:	
Kunde:		ON-Umfassungszarge Profil 42 Mauermontage			
Fertigung:		Universaltür gefälzt 40mm dick UT4xx			
Anbot:		Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	
Entwurf:		Ersetzt durch:		Ersatz für:	