



* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

Werkstoff:		Maßstab 1:1	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs-	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:				-kontrollmaß	Stklnr.:
Behandlung:		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)			
		Kst.	15000/15500	DOMOFERM	
		Gez.	2003.11.03 Nedorost		
Auftragsnr.:		Gepr.		Zeichnungsnr.:	
Kunde:		Datum	Name	D_UT4xx_46_M	
Fertigung:	Benennung:			Ersetzt durch:	
Anbot:	ON-Umfassungszarge Profil 46 Mauermontage			Ersatz für:	
Entwurf:	Universaltür gefälzt 40mm dick UT4xx				
Verwendung für:		Blatt:	Blattzahl:		