



effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

bei Standarddrücker

D_UT4xx_70_SCH.dwg
 Schraubmontage
 (auf Stahl-Zarge)

Öffnungsradius max. = DLB* + 65

* ... Durchgangsbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width
Werkstoff:	Maßstab	Allgemeintoleranz
Rohmat.Nr.:	1:1	ÖNORM ISO 2768 mK
Behandlung:		[]...Fertigungskontrollmaß
		{ }...Hilfsmaß
		Artikelnr.:
		Stklnr.:
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)		
Nr.	Änderung	Datum
Auftragsnr.:	Kst.	15000/15500
Kunde:	Gez.	2003.11.03
	Gepr.	Nedorost
Fertigung:	Benennung:	Zeichnungsnr.:
Anbot:	ON-Sanierungs-Eckzarge Profil 70 Schraubmontage	D_UT4xx_70_SCH
Entwurf:	Universaltür gefälzt 40mm dick UT4xx	
Verwendung für:	Blatt:	Blattzahl:
	Ersetzt durch:	Ersatz für:

