



D_UT4xx_72_SCH.dwg
Schraubmontage
(auf Holz-Stock)

Öffnungsradius max. = DLB* + 65

effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

bei Standarddrücker

* ... Durchgangsbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width			
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width			
Werkstoff:		Maßstab 1:1	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:				()...Hilfsmaß	Stklnr.:
Behandlung:		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)			
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst. 15000/15500	DOMOFERM
Auftragsnr.:				Gez. 2003.11.03 Nedorost	
Kunde:				Datum Name	
Fertigung:	Benennung: ON-Sanierungs-Eckzarge Profil 72 Schraubmontage			Zeichnungsnr.:	
Anbot:	Universaltür gefälzt 40mm dick UT4xx			D_UT4xx_72_SCH	
Entwurf:					
Verwendung für:	Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:		Ersatz für: