



D\_Doppelfalz\_gefaelzt\_78\_M.dwg

Öffnungsradius max. =  $DLB^* + 95$

Drückerauskrugung\*

... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

Werkstoff:	Maßstab	Allgemeintoleranz	[ ]...Fertigungs-	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:	1:1	ÖNORM	kontrollmaß	Stklnr.:
Behandlung:		ISO 2768 mK	( )...Hilfsmaß	

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)

Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst.	15000/15500
				Gez.	2003.11.15 Nedorost
Auftragsnr.:				Gepr.	



Fertigung:	Benennung: <b>Doppelfalzzarge Profil 78 Mauermontage Objekttür Doppelfalz gefälzt</b>	Zeichnungsnr.:		
Anbot:				
Entwurf:				
Verwendung für:	Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für:

D\_Doppelfalz\_gefaelzt\_78\_M

